

BIXOLON SRP-270 BLOKKNYOMTATÓ

A professzionális nyomtatók gyártására specializálódott Bixelon SRP-270-es modellje egy kimagasló minőségű, megbízható készülék. Az extrém körülmények között is használható hő- és páratűrő mátrixnyomtató kiskereskedelmi egységek, jegyirodák vagy vendéglátóhelyek számára egyaránt ideális megoldást jelent.

A Bixelon nagy sebességű blokknyomtatója képes kiemelni a dokumentumokon található feliratok fontosabb elemeit, méretre vágni a tekercseket, valamint elkészíteni, feltekerni és tárolni a számlák másod- és harmadpéldányait is. A készülék kezelését megkönnyíti, hogy hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználóját, ha kifogyott belőle a papír, amit egyszerűen, néhány mozdulattal lehet utántölteni.

Az SPR 270 a Windows legtöbb verziójával (95/98/ME/NT4.0/XP/2003 server és OPOS) kompatibilis és soros, párhuzamos vagy USB porton keresztül is csatlakozhat POS terminálokhoz, számítógépekhez és más eszközökhöz. Ezt a rendkívül hosszú élettartalmú, strapabíró nyomtatót Ethernet kártyával kiegészítve is megvásárolhatja tőlünk.

JELLEMZŐK

Az egyik legkelendőbb modellünk, gyors nyomtatási sebességgel (4.6 LPS);

Moduláris, többféle interfész kártya;

Magas élettartam (18M sor);

Teljes rendszer kompatibilitás;

Vágóegység;

Másodpéldány feltekerő, csévélő;

Kompakt méret, tetszetős megjelenés;

Fehér és fekete színben;

Könnyű használat:

- plug & play

- Automatikus papírbetöltés papírcsere esetén

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Nyomtatási metódus: 9 tűs, soros pont-mátrix

Nyomtatási sebesség: 4.6 LPS (40 oszlop); 8.4 LPS(16oszlop)

Nyomtató mechanika: SMP-710/SMP-710N

Nyomtatási irány: A nyomtató beépített karakterkészletével kétirányú, grafikus üzemmódban egyirányú

Adatátviteli sebesség: 2400/4800/9600/11200/13600 bps

Sormagasság: 9mm

Adat Buffer: 4Kb (40 byte-ra csökkenthető)

Pontfelbontás:160*144 DPI

Karakter/sor: Max. 40

Karakterkészlet: 32 nemzetközi karakter; Kibővített grafikus: 128*12 lap

Karakterméret: Font A:1.2 (Sz) x 3.1 (M) Font B:1.6 (Sz) x 3.1 (M)

Oszlopok száma: Font A:40/42 Font B:33/35

Oszlopméret: 2.13 mm

Emuláció: TM-U200/300, IDP-3410

Papír típus: Normál papír

Papír szélesség: 76.0±0.5mm

Papírtekercs átmérő: Max. f80mm

Papírbefűzés támogatásának módja: Automatikus

Megbízhatóság: MCBF18,000,000 sor

Nyomtatófej élettartam: 3*108 pont

Működési hőmérséklet: 0~40 °C

Driver (illesztőprogram): Windows 95/98/2000/NT, OPOS; JAVA

Érzékelők: Papírvég érzékelő; Papírlefogyás érzékelő (opció)

Fiókcsatlakozó: 1 port (max. 2 fiók)

Választható Interfészek: RS-232C, RS-485, IEEE-1284 (alapértelmezett), USB

Tápfeszültség (adapter): AC 120V~230V

Méreték (Szél.*Hossz*Mag. mm): 160*294*159 (SRP-270D)

Súly cca. 2,6 kg

Automatikus papírvágó: Guillotine típusú;

Teljes & részleges (egy pont) papírvágás

EMI Standard: FCC Class A, CE Marking

Érintésvédelmi Standard: UL, C-UL, TÜV

FELHASZNÁLÁSI HELYEK

POS rendszerek

Kártyaelfogadás

Eseménynaplózás (Data logging)

Súlymérő eszközök