

BIXOLON SRP-350 + III BLOKKNYOMTATÓ

Az SRP-350 Plus III egy kimagasló sebességgel rendelkező, energiatakarékos blokknyomtató, amely beépített Ethernet portjának köszönhetően számítógépes rendszerekhez is könnyedén csatlakoztatható.

Az SPR-350 Plus III a leggyorsabb Bixelon modell. A bizonylatok, melyeken egyedi fontokat, formákat vagy logókat egyaránt meg tud jeleníteni, akár 300 mm/mp sebességgel is elkészíthetők a segítségével.

A készülékkel a számlák mellett akár gyógyszerértári receptek, kuponok, vagy parkoló- és egyéb jegyek is kinyomtathatóak. Hő- és páratűrő képessége pedig a konyhai használatra is alkalmassá teszi.

Az SRP-350 Plus III segítségével 80 és 58 mm széles papír típusokra egyaránt lehet nyomtatni. Ha pedig kifogy egy tekercs a készülékben, csupán fel kell nyitni a tetejét, és bedobni egy újat a feladat folytatásához.

A prémium kategóriás Bixelon modell megkapta az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal energiahatékonyságot jelző Energy Star minősítését, ezért a beszerzése a nyomtatási költségeket is csökkentheti. További érv lehet egy 350 Plus III megvásárlása mellett a strapabírása; a készülék nyomtatófeje, és vágóegysége egyaránt rendkívül hosszú várható élettartammal rendelkezik (150 km és 1.8 millió vágás).

A nyomtató beépített Ethernet és USB portokkal van felszerelve és Windows, Mac OS valamint Linux CUPS operációs rendszert futtató számítógépekhez is csatlakoztatható.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Nyomtatási metódus: Közvetlen hőnyomtatás

Nyomtatási sebesség: 300 mm/mp

Memória: 64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Kép memória: 768 Kbytes (mono)

Pontfelbontás: 180dpi (7.09 pont/mm)

Papír típus: Thermo papír

Papír szélesség: 80mm/58mm

Papírtekercs átmérő: Max. 83mm

Papírbefűzés módja: (Drop and Print) „dobd-bele-és-nyomtass!”

Karakterkészlet: Alfánumerikus: 95; nemzetközi: 32; kibővített grafikus (128*37 lap)

Karakterméret : 12*24 (FONT A), 9*17 (FONT B)

Oszlopok száma: Font A:48 Font B:56

Vonalkód: 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, 2D: Data Matrix, PDF417, QR code

Megbízhatóság: nyomtatás: 70 millió sor, vágóegység: 1.8 millió vágás, nyomtatófej: 150 km

Működési hőmérséklet: 0~45 °C

Páratartalom tűrés: 10 ~ 80% RH

Driver (illesztőprogram): Windows, OPOS, JPOS, Linux CUPS, Mac, Virtual COM
USB/Ethernet Driver, Utility Program

SDK: Android, IOS, Windows

Érzékelők: Papírvég érzékelő, papírfogyás érzékelő, fedő nyitás érzékelő

Fiókcsatlakozó: 2 port (Y típusú adapter segítségével)

Interfészek: USB 2.0 és Ethernet

Méret (Szél.*Hossz*Mag. mm): 145 x 200 x 146 mm

Súly: 1.56 kg