

BIXOLON SRP-380 BLOKKNYOMTATÓ

A BIXOLON gyár csúcsmodellje az SRP-380-as blokknyomtató, amely kiváló választás vendéglátásban és kereskedelemben történő alkalmazásra is. Kategóriájában a leggyorsabb nyomtató, amihez rendkívüli megbízhatóság is párosul. A gyártó a nyomtató tervezésénél a megszokott ergonomikus dizájnon csak minimálisan változtatott, viszont a készülékben működő hardver a csúcstechnikát képviseli. A BIXOLON SRP-380 méltán követeli magának a trónt ismert elődei után.

GYORS, NAGYON GYORS

Nyomtatási sebessége eléri a másodpercenkénti 350 millimétert, ami a versenytársainál akár 17 százalékkal nagyobb sebességet jelent.

MINDENT NYOMTAT

Grafikus nyomtatásra képes, 1D és 2D vonalkódok nyomtatására is tökéletes. A repertoárból nem hiányzik a karakteres nyomtatás sem.

POFONEGYSZERŰEN MŰKÖDIK

Megfelelő meghajtó szoftverrel a nyomtató egyszerűen működtethető. Az eszköz beépített vágóegységgel rendelkezik így a nyomtatott bizonylatok egyszerűen elválaszthatóak, ugyanakkor a hardver részét képező tépőél segítségével is letéphetők a különálló blokkok.

ÜGYEL A FOGYASZTÁSRA

Az alacsony áramfogyasztású nyomtató megfelel az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal által létrehozott, és az energiatakarékos termékek jelölésére használt Energy Star szabványnak.

A VÉGSŐKIG KITART

A gyártó által nyújtott információk szerint a nyomtatóegység és a készülék vágóegysége egyaránt nagy teherbírású. A specifikáció szerint 250 kilométernyi hőpapírszalagot is képes telenyomtatni, miközben 3 milliószor el is vágja azt.

JELLEMZŐK

- Csúcsmodell
- Egyszerűen üzemeltethető
- Közvetlen hőnyomtatás
- Nyomtatási sebesség: 350 mm/s
- Megbízható: A nyomtatóegység 250 km nyomtatásra képes, a vágóegység 3 millió vágást képes végrehajtani
- Energiatakarékos: (Energy Star minősítés)
- Dual interfész kialakítás: USB 2.0 alapfelszereltség + kiegészítő port (Ethernet / Serial / Dual Serial / WLAN / Bluetooth / powered USB)
- Drivereket: Windows, OPOS, JPOS, Linux / Mac, Virtual COM USB/Ethernet, Utility Program

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Nyomtatás: Közvetlen hőnyomtatás

Nyomtatási sebesség: 350 mm/s

Nyomtatási minőség: 180 dpi

Nyomtatási szélesség: 72 mm (80 mm hőpapíron)

Érzékelők: Papírkifogyás, Papír kifogyás hamarosan, Fedél nyitás

Médium: 80 mm hőpapír (58 mm leválasztóval)

Maximális papírtekercs átmérő: 83 mm

Méret: 147 x 200 x 148 mm

Tömeg: 1,56 kg

Fogyasztás: Energy Star minősítésű termék

Áramellátás: külső adapter

Interfész: Kétportos kivitel (USB alapértelmezett + választható port: Ethernet / Serial / Dual Serial / WLAN / Bluetooth / powered USB)

Kasszaport: 2 db (Y adapterrel)

Memória: 128 Mbit SDRAM, 64 Mbit FlashROM

NV kép memória: 768 Kb (mono)

Bejövő Puffer 4 Kb

Felhasználó által definiált puffer: 12 Kb

Hőmérséklet: Működési: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Tárolási: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

Páratartalom: Működési: 10 ~ 80% Raktározási: 10 ~ 90%

Megbízhatóság: Hőnyomtató 250 km, Vágóegység 3 millió vágás

Szoftver Emuláció: BXL / POS

Szoftver Driver, Utility: OPOS, JPOS, Linux / Mac, Virtual COM USB/Ethernet, Utility Program

Fejlesztői környezet: iOS SDK, Android SDK, Windows SDK , Windows Runtime SDK

Karakter méret: A típus: 12 × 24, B típus: 9 × 17, C típus: 9 × 24 (Koreai, Kínai, Japán: 24 x 24)

Karakterek száma egy sorban: A típus:42, B és C típus: 56, Koreai, Kínai, Japán: 21

Karakter készletek: Alfa numerikus: 95, Kiterjesztett grafika:128 × 35 oldal, Nemzetközi: 32 Unicode : UTF-8, UTF-16, UTF-32

Grafikus megjelenítés: Támogatja a felhasználó által definiált betűtípusokat, grafikákat és logókat

Vonalkódoknyomtatás:

1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked / Omnidirectional / Truncated / Limited / Expanded, PDF417, QR code