

BIXOLON SPP-R200II CÍMKENYOMTATÓ

Az SPP-R200-as egy igazán felhasználóbarát nyomtató. Könnyen kezelhető, nagy felbontású dokumentumokat készít, és még az sem árt meg neki, ha egy méter magasból többször egymás után leejtik.

A Bixelon könnyű, hordozható készülékét mobil nyomtatási igénnyel rendelkező vállalkozások, többek közt bárók, éttermek és házhoz szállítással foglalkozó cégek számára ajánljuk.

Az elegáns, egy kézzel is kezelhető hőnyomtató a hasonló eszközök között magasnak számító 80mm/mp-s sebességgel készíti el a dokumentumokat, melyeken hagyományos és 2D vonalkódokat egyaránt meg tud jeleníteni.

A készülék egyetlen töltéssel akár nyolc órán keresztül is üzemeltethető. Az akkumulátorának az állapotáról, a kapcsolódó eszközökről és a papír kifogyásáról színes, félkörben elhelyezett LED izzók segítségével tájékoztatja a felhasználóit, a tekercsek könnyedén néhány mozdulattal cserélhetőek benne.

Az SPP-R200 strapabíróságát gumírozott borítás és megerősített váz garantálja; ezt a nyomtatót még az sem teszi tönkre, ha egyméteres magasságból többször egymásután leejtik. A készülék bluetooth interfész segítségével köthető össze számítógépekkel, adathordozókkal és más eszközökkel, egy Android alkalmazás segítségével pedig okostelefonokról is irányítható.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Nyomtatási metódus: Közvetlen hő

Nyomtatási sebesség: 90mm/mp

Felbontás: 203 dpi (8 dots/mm)

Papír típus: Hőpapír

Papír Szélesség: 58±0.5mm

Papírtekercs átmérő: Max. 40mm

Megbízhatóság: MCBF 35 millió sor

Nyomtatófej élettartam: 120 km

Vonalkódok: 1D: Codabar, ITF, UPC A, UPC E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 18

2D: QR code, Maxi code, PDF417, Data Matrix

Driver(Illesztőprogram)

-Software development kit

Windows 9x/ME/2000/NT 4.0/XP (32bit/64bit)/WEPOS/2003 Server
(32bit/64bit)/VISTA (32bit/64bit), Windows CE 3.0 és újabb verziók

-Windows Driver

(Windows 9x/ME/2000/NT 4.0/XP (32bit)/WEPOS/2003 Server (32bit)/VISTA (32bit)

-OPOS Driver

Windows 9x/ME/2000/NT 4.0/XP (32bit/64bit)/WEPOS/2003 Server
(32bit/64bit)/VISTA (32bit/64bit)

-Windows CE Driver

Windows CE 5.0 és újabb

Érzékelő: Papír vége, nyitás

Interfész: Bluetooth

Tápfeszültség (Adapter): AC 100~250V Current 0.8A

Méret (Szé*Ho*Ma): 79.5mm X 126.7mm X 43.6mm

Működési Hőmérséklet: -15°C ~ 50 °C