

Samsung SL-M2026 lézernyomtató

Funkciók

Szolgáltatások

- Nyomtatás

Műszaki adatok

Fekete nyomtatási sebesség:

Normál: Akár 20 oldal percenként

Első lap kinyomtatása (üzemkész)

Fekete: Akár 8,5 mp alatt

Kihasználtság (havi, A4)

Akár 10 000 oldal

Javasolt havi oldalmennyiség

100–1500

Nyomtatási technológia

- Lézer

Fekete nyomtatási minőség (legjobb)

- Legfeljebb 1200 x 1200 dpi

Nyomtatásfelbontás-technológiák

ReCP

Nyomtatónyelvek

SPL

Képernyő

- LED

Processzor sebesség

400 MHz

Automatikus papírérzékelő

Nincs

Cserepatronok

Normál tonerkazetta (~1000 oldal kapacitás) MLT-D111S
Nagy kapacitású tonerkazetta (~1800 oldal kapacitás) MLT-D111L

Csatlakozások

Hálózati csatlakoztathatóság

- Egyik sem

Vezeték nélküli használat

- Nincs

Csatlakozások, alapfelszereltség

- Nagy sebességű USB 2.0

Minimális rendszerkövetelmények

- Windows® XP (SP3) (32 bites) vagy újabb, 933 MHz-es vagy gyorsabb processzor, 128 MB RAM, 1,5 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM vagy internet, USB- vagy hálózati kapcsolat
- OSX 10.5 vagy újabb
- Internet
- USB- vagy hálózati kapcsolat
- 1 GB merevlemez-terület
- 1 GB RAM

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows®: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server

MAC OS 10.5–10.11

Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17)

Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Memóriaspecifikációk

Memória, alapfelszereltség

8 MB

Maximális memória
8 MB

Papírkezelés

Papírkezelő bemenet, alapfelszereltség

- 150 lapos adagolótálca

Papírkezelő kimenet, alapfelszereltség

- 100 lapos gyűjtőrekesz

Maximális kimeneti kapacitás (lap)

Akár 100 lap

Kétoldalas nyomtatás

- Kézi (illesztőprogram támogatja)

Támogatott hordozóméretek

- A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, boríték (DL, C5)

Hordozóanyag-méretek, egyedi

76 x 127 – 216 x 356 mm

Hordozótípusok

Sima, vastag, vékony, pamut, színes, előnyomott, újrahasznosított, címkék, karton, bankpostapapír, archív, boríték

Támogatott hordozósúly

60–163 g/m²

Tápellátási és üzemeltetési követelmények

Tápellátás

110 voltos bemeneti feszültség: 110–127 V váltóáram, 50/60 Hz és 220 voltos bemeneti feszültség: 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz

Energiafogyasztás

310 watt (nyomtatás), 1,1 watt (energiatakarékos mód), 30 watt (készenlét)

Energiahatékonyság

- ENERGY STAR® qualified

Működési hőmérséklet-tartomány

10–30°C

Működési levegőnedvesség-tartomány

20% – 70% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Hangteljesítmény-kibocsátás (készülék)

3,8 B (A)

Hangnyomás-kibocsátás a készülék mellett (aktív, nyomtatás)

50 dB (A)

Méret és súly

Minimális méretek (Szé x Mé x Ma)

331 x 215 x 178 mm

Legnagyobb méretek (Szé x Mé x Ma)

331 x 350,4 x 178,1 mm

Súly

3,97 kg

Csomag mérete (sz x h x m)

386 x 273 x 298 mm

Csomag súlya

5,28 kg

Tartozékok

A csomag tartalma

Tápkábel(ek)

Fekete tonerkazetta (~500 oldal)

Felhasználói útmutató

jótállási jegy

CD

A kábel tartozék

Nem, az USB-kábelt külön meg kell vásárolni

Jótállás

A jótállás országonként eltér. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.