

BIXOLON SRP-350 III BLOKKNYOMTATÓ

A professzionális nyomtatók gyártására specializálódott Bixelon legújabb nagy sebességű hőnyomtatója képes a számlák automatikus levágására, a bizonylatain pedig 2D vonalkódok, egyedi logók, vagy karakterek is elhelyezhetők. A készülék az éttermek és az üzletek mellett jegyárusító helyeken vagy gyógyszerházakban is jól használható.

Az SRP 350-es a Bixelon legismertebb és legnagyobb példányszámban értékesített készüléke volt. Bár a sikermodell utódjai megtartották a jól ismert formát, a teljesítményük a sokszorosára nőtt, miközben a fogyasztásuk folyamatosan csökkent.

Mindez elmondható a sorozat legújabb modelljéről az SRP 350 III-ról is, amely az első 350-esnél 70 a másodikonál pedig 25 százalékkal gyorsabban, 250 mm/s sebességgel állítja elő a számlákat, a bizonylatain pedig már logók, egyedi karakterek, vagy 2D vonalkódok is megjeleníthetők.

A készülékkel 80 és 58 mm széles tekercsekre egyaránt lehet nyomtatni, és képes a blokkok automatikus levágására is. A papír egyszerűen cserélhető benne, ha pedig elakad valahol nyomtatás közben, néhány mozdulattal eltávolítható.

Az SRP 350 III megfelel az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal által létrehozott, és az energiatakarékos termékek jelölésére használt Energy Star szabványnak. A Bixelon legújabb blokknyomtatóját éttermi konyhák, kávézók, jegyárusító helyek, gyógyszerházak és üzletek számára egyaránt ajánljuk. Az USB mellett párhuzamos, vagy soros porttal is megvásárolható, de opcionálisan Ethernet port is rendelhető hozzá.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Nyomtatási metódus: Közvetlen hőnyomtatás

Nyomtatási sebesség: 250 mm/mp

Felbontás: 180dpi (7dot/mm)

Karakterkészlet: 95 alfanumerikus és 32 nemzetközi karakter, bővített grafikus karakterek (128*37 lap)

Karakterméret:12*24 (FONT A), 9*17 (FONT B)

Vonalkód támogatás: 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, 2D: Data Matrix, PDF417, QR code

Média: Termo papír

Papír szélesség: 80mm/58mm

Működési hőmérséklet: 0~45 °C

Páratartalom túrés: 0 ~ 45°C

Driverok: Windows, OPOS, JPOS, Linux CUPS, Mac, Virtual COM USB/ Ethernet Driver, Utility Program, SDK: Android, IOS

Érzékelők: Papír elfogyás, közalgó papír elfogyás és a fedélnyitás érzékelése

Fiókcsatlakozó: 2 port (Y típusú adapter segítségével)

Választható Interfészek: USB 2.0 + Soros, vagy USB 2.0 + Párhuzamos, (felárral: USB + Ethernet)

Méretok (Szél.*Hossz*Mag. mm): 145 x 204 x 146 mm

Súly: 1.55kg