

# **BIXOLON SRP-F310 BLOKKNYOMTATÓ**

A professzionális nyomtatók gyártására specializálódott Bixolon, az IPX2-es biztonsági szabványnak megfelelő modellje azonban nem csak egy strapabíró, hanem egy rendkívül nagy tudású készülék is, ami jóval többre képes, mint az árak feltüntetése a számlákon. A promóciós célokra is használható blokkjain képeket, logókat, hagyományos és 2D vonalkódokat is el tud helyezni, melyeket egy könnyen kezelhető programmal állíthatnak össze a felhasználói. A számlákat a készülék egy átlagosnál nagyobb átmérőjű tekercsre (akár 105mm) is ki tudja nyomtatni, a papírtekercs pedig könnyedén, néhány mozdulattal cserélhetőek benne. A nyomtató az elkészült dokumentumokat az elülső részén adja ki, ezért akár falra erősítve is használható.

A Bixolon legújabb modellje POS terminálokkal és számítógépekkel egyaránt összeköthető és képes a kasszafiók vezérlésére is. A készülékbe sok olyan interfészt beépítettek, melyeket más nyomtatókhoz külön kell megvásárolni. Ez az egyetlen olyan blokknyomtató a világon, melyben a nagy adatátviteli sebességre képes USB 2.0, a WLAN dongle csatlakoztatására használható USB és az Ethernet port egyaránt megtalálható, ráadásul soros vagy párhuzamos port is választható hozzá. Az SPR 310-est vendéglátóhelyek, kiskereskedelmi egységek, jegyirodák és az összes olyan vállalkozás számára ajánljuk, melyeknek egy minden esetben megbízhatóan működő nyomtatóra van szükségük.

A készülék egy négy gombos szabadon programozható billentyűzettel is bővíthető. A Bixolon Interface Linker nevű alkatrész gombjaival egyebek mellett a műveletek leállítására és a számla elkészítésére is utasítható nyomtató, de a segítségükkel az SPR 310-essel egy hálózatba kötött eszközöknek is küldhetőek utasítások. Egy megfelelően beállított Bixolon Interface Linker ezért, akár egy számítógépet is helyettesíthet az éttermi hálózatokban.

## **MŰSZAKI PARAMÉTEREK**

Portok:

USB 2.0 alapértelmezett,

Ethernet port alapértelmezett

USB host port a WLAN dongle-nek alapértelmezett

Kassza port alapértelmezett

Soros (RS-232C) vagy Párhuzamos port (IEEE1284),

Adagolás: Drop and Print, „Dobd bele és nyomtass”.

Nyomtatási egység: 20 millió sor

Hőfej: 150km

Automata vágóegység: 2,000,000 vágás

Fogadási puffer: Max. 512 Kbyte

NV image: 64 Kbyte

Emulációk: ESC/POS™

Drivereket: Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver

Tápfeszültség: AC 100~240 V DC 24V, 2.5A

Méret: 154x 203x148 mm

Működési hőmérséklet: 0 ~ 45°C

Fekete színben