

BIXOLON SLP-D420 CÍMKENYOMTATÓ

A Bixelon D420-as egy igazán felhasználóbarát etikett nyomtató. Gyorsan dolgozik, könnyen kezelhető, ráadásul automatikusan felismeri a legtöbb elterjedt programnyelvet.

A Bixelon SLP-D420 kimagasló, 152 mm/mp sebességgel készíti el a címkéket, melyekre könnyedén azonosítható, 203 dpi felbontású vonalkódokat nyomtat. A készülék használatát számos kényelmi funkció segíti. Rendelkezik beépített leválasztóval, ami jelentősen gyorsítja a nyomtatványok eltávolítását, a legfeljebb 116 mm széles tekercsek pedig egyszerűen, néhány mozdulattal cserélhetőek benne.

Szintén könnyebbséget jelenthet a D-420-as felhasználóinak, hogy a készülék automatikusan felismeri a legtöbb elterjedt programnyelvet (pl.: SLCS, EPL II, ZPL II), ezért rövid idő alatt szinte bármilyen rendszerbe integrálható. Ehhez jelentős mértékben hozzájárul az is, hogy az USB, a soros és a párhuzamos csatlakozó a nyomtató gyári tartozéka.

Az energiatakarékos üzemmódban is használható készülék Ethernet porttal és 300 dpi-s felbontású dokumentumok készítésére alkalmas nyomtatófejjel is megrendelhető. A Bixelon saját fejlesztésű címketervező programját, a D-420-as összes verziójához ajándékba adjuk.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Nyomtatási mód: közvetlen hőnyomtatás

Nyomtatási sebesség: 152mm/mp

Felbontás: 203 dpi (300 dpi-s verzióban is rendelhető)

Média: 26 - 116mm széles termo papír

Papírtekercs átmérő: Max. 130 mm

Driverrek: Windows Driver, Z Driver(zoom)

Emuláció: SLCS, EPL II, ZPL II

Portok: soros, párhuzamos, USB (Ethernet interfésszel is rendelhető)

Érzékelők: átvilágításos és visszaverődéses (black mark) papírérzékelés

Karakter méretek (Szélesség x Magasság): 0 (09 X 15), 1 (12 X 20), 2 (16 X 25), 3 (19 X 30), 4 (24 X 38), 5 (32 X 50), 6 (48 X 76), 7 (22 X 34), 8 (28 X 44), 9 (37 X 58), koreai a 16 X 16 (ASCII: 9 X 15), koreai b 24 X 24(ASCII:16 X 25), koreai c 20 X 20(ASCII:12 X 20), koreai d 26 X 26(ASCII:16 X 30), koreai e 20 X 26(ASCII:16 X 30), kínai (24 X 24)

Karakterkészlet: 95 alfanumerikus és 32 nemzetközi karakter, bővített grafikus karakterek (128*23 lap)

Vonalkód támogatás:1D : EAN-8, EAN-13, Code39, Code93, Code128, I 2 of 5, ITF,CodaBar, UPC-A, UPC-E, IMB, 2D : PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix

Buffer: 256 Kbyte (64Kbyte/ NVkép)

Méretek (SZxHxM): 194 X 243 X 171

Működési hőmérséklet: 0-45°C